

BIZTONSÁGI ADATLAP



AMBI-PUR Elektromos légrfrissítő parfüm, Japan Tatami

1. KÉMIAI KÉSZÍTMÉNY ÉS VÁLLALAT AZONOSÍTÁSA

Termék neve : AMBI-PUR Elektromos légrfrissítő, Japan Tatami
Termékkód : 120000032786
Ajánlott felhasználás: : légrfrissítés

Gyártó: : CRUZ VERDE-LEGRAIN
 Poligono Industria Santiga

Információ kérés a biztonsági adatlappal kapcsolatban: MSDS-Info@saralee.com

Importáló/ Forgalmazó : Sara Lee Hungary Zrt.
 1132 Budapest, Váci út 22-24. (Telefon:237-9100)

Sürgősségi telefon: 237-9100

Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat telefonszáma: 06-80-201-199

2. VESZÉLYEK AZONOSÍTÁSA

Besorolás: : **környezeti veszély**

Fizikai/kémiai veszélyek : nincs

Környezeti veszélyek : Ártalmas a vízi szervezetekre, vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat.

Emberi egészségre veszélyes : allergiás reakciót válthat ki

Egyéb információ : Gyermekek kezébe nem kerülhet. Lenyelés esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, a csomagolóburkolatot és a címkét az orvosnak meg kell mutatni

3. ALKOTÓRÉSZEKRE VONATKOZÓ ÖSSZETÉTEL/ INFORMÁCIÓ

Anyag/készítmény : Készítmény

Veszélyes alkotóelemekre vonatkozó információ 2001/58/EC Direktíva alapján

Kémiai elnevezés	CE szám	CAS szám	%	Szimbólum	R-mondatok
Linalool	201-134-4	78-70-6	7-10	Xi	R38
1-(1,2,3,4,5,6,7,8-Octahidro-2,3,8,8-tetrametil-2-naftil)ethán-1-on	259-174-3	54464-57-2	0,1-2,5	N	R51/53
α,α -Dimetilfenetil acetát	205-781-3	151-05-3	1-3	-	R52/53
Tetrahidro-2-izobutil-4-metilpiran-4-ol keverék izomer (cisz és transz)	405-040-6	63500-71-0	1-3	Xi	R36
(Z)-3-Hexenil szalicilát	265-745-8	65405-77-8	0,1-2,5	N	R51/53
Citral	226-394-6	5392-40-5	0,1-1	Xi	R38-43
2-(4-tert-Butilbenzil)propionaldehid	201-289-8	80-54-6	0,1-1	Xn N	R22-43-51/53-62
α Hexil Cinnamaldehyd	202-983-3	101-86-0	0,1-1	Xi	R43
2-Benzilidén-heptanal	204-541-5	122-40-7	0,1-1	Xi, N	R43-51/53
3-p-Kumenil-2-metilpropionaldehyd	203-161-7	103-95-7	0,1-1	Xi, N	R38-51/53
Limonen	205-341-0	138-86-3	0,25-1	Xi, N	R10-38-43-50/53
Kumarin	202-086-7	91-64-5	0,1-1	Xn	R22-43
2,4- dimetil-3-ciklohexán-1-karboxi-aldehyd	268-264-1	68039-49-6	0,1-1	Xi	R36/38-43-52/53
Ionon, metil	215-635-0	1335-462	0,1-2,5	N	R51/53
p-Cimen	202-796-7	99-87-6	0,1-1	Xn, N	R10-51/53-65
1-(2,6,6-Trimetil-3-ciklohexén-1-il)-2-buten-1-on	260-709-8	57378-68-4	0,1-1	Xi	R43

Lásd még 16. pont, ahol az R-mondatok teljes szövege szerepel. Az expozíciós határértékeket, ha vannak, a 8. pontban soroltuk fel.

4. ELSŐSEGÉLY NYÚJTÁSI INTÉZKEDÉSEK

Hatások és tünetek

Lenyelésnél : álmoasságot, fejfájást és hányingert okozhat

Belélegezve : nem okoz tünetet rendeltetésszerű használat esetén, a folyadék ingerelheti a légutakat

AMBI-PUR Elektromos légfrissítő parfüm, Japan Tatami

Bőrre kerülve	: bőrrel érintkezve allergiás reakciót válthat ki
Szembe kerülve	: nem okoz tünetet rendeltetésszerű használat esetén, a folyadék ingerelheti a szemet
<u>Elsősegélynyújtás</u>	
Lenyelésnél	:lenyelés esetén ne erőltesse a hányást. Öblítse ki a száját és igyon egy pohár vizet, ha bármilyen panasa van forduljon orvoshoz
Belélegezve	:nem okoz tünetet rendeltetésszerű használat esetén, ha ingereli a légutakat friss levegőre kell menni
Bőrre kerülve	:szappannal és bő vízzel mossa le a bőrét, ha bármilyen panasa van forduljon orvoshoz
Szembe kerülve	: min. 15 percig mossa a szemét vízzel miközben a szemhéját nyitva tartja

5. TŰZVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK

<u>Oltóanyag</u>	
Megfelelő	: tűz esetén használjon alkoholálló habot, száraz vegyszert és vízpermetet
Nem megfelelő:	: vízsugár
Szokatlan veszély égés vagy robbanás során:	nem ismert
Veszélyes, hőre keletkező bomlási termékek:	: tökéletes égés során nem veszélyes égéstermék-alakul
Tűzoltók védelme	: elégtelen szellőzés esetén légzőkészülék javasolt

6. INTÉZKEDÉSEK VÉLETLENSZERŰ KÖRNYEZETBE ENGEDÉS ESETÉN

Személyes óvintézkedések	: Csúszásveszély. Kiömlött folyadékot azonnal fel kell tisztítani. Viseljen csúszásmentes talpú cipőt. Kerülje az anyag bőrre és szembe jutását. A részletes adatokat lásd a 8. fejezetet.
Környezetvédelmi óvintézkedések	:Ne engedje a hígítatlan termék bekerülését a felszíni vizekbe, illetve a talajvízbe. Kifröccsenés esetén előzze meg a talaj- és a talajvízszennyezést.
Feltisztítás módja	: Gyűjtse össze egy tartályba. A maradékot mossa le a vízzel és szappannal. A helyi szabályozás szerint helyezze el a feltakarított kiömlött anyagot.

7. KEZELÉS ÉS TÁROLÁS

Kezelés	: A munkahelyi jó egészségügyi és biztonsági gyakorlat szerint kell kezelni és csak jól szellőztetett helyeken. Kerülje az anyag bőrre és szembe jutását. Megfelelő védőkesztyűt kell viselni. Az illatokra érzékeny vásárlók használják kellő elővigyázatossággal a terméket. A légfrissítők használata nem helyettesíti a megfelelő higiéniát.
----------------	---

Az elektromos készülékre vonatkozó figyelmeztetések a 73/23/EEC rendelet szerint:

Kerülje azt, hogy a készüléket erős ütés érje. Ha a készülék elromlik, vagy megsérül távolítsa el a konnektorból. A készülék részei nem javíthatóak. Tisztítás előtt húzza

AMBI-PUR Elektromos légfrissítő parfüm, Japan Tatami

ki a készüléket a konnektorból, a tisztításhoz használjon száraz ruhát. Őrizze meg a csomagolást annak érdekében, hogy a rajta lévő információk megmaradjanak. Ne próbálja megjavítani. Az utántöltő üveg behelyezése előtt húzza ki a készüléket a konnektorból! Az elektromos készüléket vizes kézzel, vagy fémtárggyal megérinteni tilos. Ne töltsön a parfümös üvegbe más folyadékot. Ne takarja le vagy fesse be a készüléket. Ne tegye a készüléket fényezett, festett vagy műanyag felületre. Ne használja zárt helyen. Ha lecsöppen, azonnal törölje fel.

A készüléket csak a hozzátartozó légfrissítő parfümmel használja, más anyag használata tüzet vagy mérgezést okozhat. Használat közben a készülék felmelegszik, a hálózathoz kapcsolt készülékbe nyúlni tilos! Fizikailag/szellemileg korlátozott személyek csak felügyelet mellett használhatják.

220-240 V, 1,8 W, Kettős szigetelésű, váltóárammal működik

Tárolás : Hűvös, száraz, jól szellőztetett helyen kell tartani.
Csomagolóanyagok csak az eredeti csomagolásban tárolható

8. EXPOZÍCIÓ ELLENŐRZÉSE/EGYÉNI VÉDELEM

Műszaki intézkedések : Csak jól szellőző helyen szabad használni
Higiéniiai intézkedések : Használata közben enni, inni, illetve dohányozni nem szabad.
Foglalkozásbeli kitettség határérték: : nem ismert egészségügyi határérték a termékre vonatkozóan, a 3. pontban megadott összetevők közül a következőre van ismert határérték:
Személyes védőfelszerelés:
Légzőrendszer védelme: erős fröcskölés esetén viseljen „A” típusú szűrőmaszkot.
Kéz védelme: viseljen butil-gumikesztyűt vagy PVA (polivinilalkohol)-kesztyűt
Szem védelme: erős fröcskölés esetén védőszemüveget kell viselni

9. FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK

Halmazállapot : folyadék (elektromos párologtató üveg tartállyal)
Szín : jellegzetes
Szag : jellegzetes
Sűrűség (H₂O=1) : 0,8-1,0 kg/l
pH : nem jellemző
Forráspont : nincs adat
Oldhatóság vízben : nem oldódik
Oldhatóság más összetevőben : nincs adat
Gőznyomás : nincs adat
Gőzsűrűség (levegő=1) : nincs adat
Gyúlékonyság : nem tűzveszélyes
Viszkozitás : nincs adat
Lobbanáspont : > 60 °C
Robbanási tulajdonságok : nincs adat
Oxidáló hatás : nem oxidál

10. STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉPESSÉG

Stabilitás : normál körülmények között stabil.
Kerülendő körülmények: nem ismert.
Kerülendő anyagok : oxidáló anyagoktól távol tartandó

BIZTONSÁGI ADATLAP



AMBI-PUR Elektromos légfrissítő parfüm, Japan Tatami

Veszélyes bomlástermékek : nincs

11. TOXIKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK

Nincs toxikológiai kutatás a termékre vonatkozóan.

Toxikológiai hatások és tünetek

Lenyelésnél	:álmosságot, fejfájást és hányingert okozhat
Belélegezve	:nem okoz tünetet rendeltetésszerű használat esetén, a folyadék ingerelheti a légutakat
Bőrre kerülve	: bőrrel érintkezve allergiás reakciót válthat ki
Szembe kerülve	:nem okoz tünetet rendeltetésszerű használat esetén, a folyadék ingerelheti a szemet

12. ÖKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK

A terméknek nincs ökológiai tesztje.

Ártalmas a vízi szervezetekre, vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat.

A 3. részben meghatározott alkotóelemek közül a következők minősülnek a környezetre veszélyes anyagnak:

Kémiai név: Limonen

Biológiai lebonthatóság: rossz a biológiai lebonthatósága

Bioakkumulációs képesség: log Pow: 4.23

Ökotoxicitás: nagyon mérgező a vízi szervezetekre, vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat

EC50 (hal) < 1 mg/l

13. ÁRTALMATLANÍTÁSI SZEMPONTOK

Eldobás módozatai A kiürült üvegek kommunális hulladékként kezelhetők.

14. SZÁLLÍTÁSI INFORMÁCIÓK

<u>Országúti/vasúti</u>	:a termék nincs osztályba sorolva
<u>Belföldi vízi utak:</u>	: nincs rendelkezés
<u>Tenger:</u>	a termék nincs osztályba sorolva
<u>Levegő:</u>	: nincs rendelkezés
<u>Hazai szállítási szabályok</u>	:nincs rendelkezés

15. SZABÁLYOZÁSI INFORMÁCIÓK

EC Szabályozás

EC osztályozás (67/548/EC-99/45/EC) :
és a vonatkozó többi szabály

Veszélyszimbólum: CE

Egyéb jelölés: **CE**

Rizikó mondatok

R52/53 Ártalmas a vízi szervezetekre, vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat

Biztonságos használatra utaló mondatok

S2: Gyermekek kezébe nem kerülhet.

AMBI-PUR Elektromos légfrissítő parfüm, Japan Tatami

S46: Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt/csomagolóburkolatot és a címkét meg kell mutatni az orvosnak.

Szenzibilizáló anyagot – hexil-cinnamalt, amil-cinnamalt, limonent, citralt, damascone deltát, butil-fenil-metilpropionalt, kumarint, és 2,4-dimetil-3-ciklohexén-1-karbaldehidet - tartalmaz., érzékeny személyeknél allergiás reakciót válthat ki.

Az elektromos készülékre vonatkozó figyelmeztetések a 73/23/EEC rendelet szerint:

Kerülje azt, hogy a készüléket erős ütés érje. Ha a készülék elromlik, vagy megsérül távolítsa el a konnektorból. A készülék részei nem javíthatók. Tisztítás előtt húzza ki a készüléket a konnektorból, a tisztításhoz használjon száraz ruhát. Őrizze meg a csomagolást annak érdekében, hogy a rajta lévő információk megmaradjanak. Ne próbálja megjavítani. A Sara Lee általában kicseréli a hibás vagy sérült készüléket. Az utántöltő üveg behelyezése előtt húzza ki a készüléket a konnektorból! Az elektromos készüléket vizes kézzel, vagy fémtárggyal megérinteni tilos. Ne töltsön a parfümös üvegbe más folyadékot. Ne takarja le vagy fesse be a készüléket. Ne tegye a készüléket fényezett, festett vagy műanyag felületre. Ne használja zárt helyen. Ha lecsöppen, azonnal törölje fel.

A készüléket csak a hozzátartozó légfrissítő parfümmel használja, más anyag használata tüzet vagy mérgezést okozhat. Használat közben a készülék felmelegszik, a hálózathoz kapcsolt készülékbe nyúlni tilos! Fizikailag/szellemileg korlátozott személyek csak felügyelet mellett használhatják.

220-240 V, 1,8 W, Kettős szigetelésű, váltóárammal működik

16. EGYÉB INFORMÁCIÓK

Rizikó mondatok a 3. fejezet alapján:

R10 : Kevésbé tűzveszélyes

R22: Lenyelve ártalmas.

R36: Szemizgató hatású

R36/38: Szem- és bőrizgató hatású.

R38: Bőrizgató hatású

R43: Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat

R50/53: Nagyon mérgező a vízi szervezetekre, vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat

R51/53: Mérgező a vízi szervezetekre, vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat

R52/53: Ártalmas a vízi szervezetekre, vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat

R62: A fertilitásra (fogamzóképessegre vagy nemzőképessegre) ártalmas lehet

R65: Lenyelve ártalmas, aspiráció (idegen anyagnak a légutakba beszívása) esetén tüdőkárosodást okozhat.

1907/2006/EC rendelkezés:

A terméket alkotó alapanyagokról jelen biztonsági adatlap készítésekor nem áll rendelkezésre a 1907/2006/EC rendelkezésnek megfelelő adatlap.

Ez az adatlap megfelel a 1907/2006 (EC) 2006/12/18 direktívának. A jelen adatlapon megadott információ a legjobb tudásunk szerint igaz és pontos, de az összes adat, utasítás valamint ajánlás és /vagy javaslat garancia nélkül készült.

A Biztonsági adatlap a 2000. évi Kémiai Biztonsági törvény , a 33/2004 (IV.26) EszMCsM rendelettel módosított 44/2000. (XII.27) EüM rendelet valamint az 52/2000. (XII.27.) GM rendelet alapján készült, figyelembe véve a 13/2001. (IV. 20.) EüM-Köm rendelettel módosított 41/2000 (XII. 20.) EüM-Köm rendelet és a munkahelyi levegőben megengedhető

BIZTONSÁGI ADATLAP



AMBI-PUR Elektromos légfrissítő parfüm, Japan Tatami
határértékek esetében a 25/2000 (IX.30.) EüM-SzCsM előírásait. Munkavédelem kérdésében a 1993. évi XCIII. törvényt és a hozzá kapcsolódó miniszteri rendeleteket, a hulladék elhelyezésével kapcsolatban 98/2001 (VI. 15.) Korm. rendelet , a 16/2001 (VII.18.) és a 22/2004 (XII.11.) KöM rendelet előírásai szerint jártunk el. Figyelembe vettük a 26/2007 (VI.7) EüM rendelet előírásait.

ELŐZMÉNYEK:

Első kiadás: 2009. 04. 15.,

Kiadás: 2009.04.15.,

Változat: 1. 0